

## IKO segura 6 m

01570792

### Produktbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met wit granulaat (SRI 82) met titaniumdioxide en de onderzijde is voorzien van een zelfklevende afwerking. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

### Plaatsing

Plaatsing volledig zelfklevend met IKO pro Activator Canister.

### Samenstelling

|                |   |
|----------------|---|
| Type Bitumen   | Elastomeer  |
| Bovenafwerking | Witte granulaat   |
| Inlage         | Polyester-glascombinatie 250 g/m <sup>2</sup> (Trilaminaat) |
| Onderafwerking | Zelfklevende bitumen met antikleef folie                    |

### Technische eigenschappen:

|   |           |
|---|-----------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 1000      |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)         | 900       |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 50        |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)           | 55        |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) | ≥ 150     |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)      | ≤ -20     |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                      | ≥ 110     |
| Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)    | ≥ 500     |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)        | ≤ 0.3     |
| Brandwerendheid                                 | Broof(t1) |
| Dampdiffusieweerstand (μd)                      | NPD       |
| Wortelwerend (EN 13948)                         | -         |

### Verpakking:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Nominale dikte (mm)      | 4,0                   |
| Tolerantie op dikte (mm) | +/- 0,2               |
| Lengte (m)               | 6                     |
| Breedte (m)              | 1                     |
| Breedte overlap (cm)     | 10,0 (zekerheidsnaad) |
| Rolgewicht (kg)          | +/- 31,5              |
| Aantal rollen / pallet   | 25                    |
| Type pallet              | 1 x 1,2 m single use  |

### Certificaten:

- CTG 500
- CTG 503
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

